Specifikacija tehnološke opreme kuhinje in bara
Objekt/investitor: Socialno varstveni zavod Taber
Kraj: Cerklje na Gorenjskem

Splošne zahteve poleg opisov v specifikaciji:

1. Vsa oprema mora biti v celoti izdelana iz prvovrstne nerjaveče pločevine AISI 304. Dobavitelj mora predložiti ustrezna dokazila o sestavi ter izvoru materiala.
2. Vsi aparati in stroji morajo imeti „CE" oznako in morajo zagotavljati zanesljivo delovanje. Imeti morajo izjavo o skladnosti ter navodila v slovenskem jeziku.
3. Za vso ponujeno opremo je potrebno v ponudbi priložiti kataloge oz. prospekte, slike ter tehnične skice iz katerih je razvidna skladnost z razpisano opremo.
4. Garancija na vso vgrajeno opremo je 24 mesecev od primopredajnega zapisnika.
5. Vsa oprema mora biti izdelana brez ostrih robov.
5. Odkapni robovi površin morajo biti v obliki črke V in popolnoma zaprti.
6. Vsa oprema je postavljena na regulacijskih nogah, razen če ni navedeno drugače.
7. Izbrani dobavitelj je dolžan preveriti dejanske mere ter kote na objektu ter temu tudi ustrezno prilagoditi opremo. Dolžan je izdelati načrt PZI z mikrolokacijami priključkov opreme ter načrt PID.

poz	*opis opreme*	*kol*	*EM*	*€/kom*	*skupaj €*
2.	***EKONOMSKI VHOD TER VHOD ZA OSEBJE***				
1.	Zunanji hladilni agregat dim. cca 1200x450x900mm scroll digital kompresor, zvezna regulacija moči območje moči delovanja: od 0,52kW – 5,14kW v ohišju omogoča priklop vseh hladilnikov, hladilnic in hlajenih pultov v kuhinji in baru (pozitivni režim hlajenja) montiran na fasadi objekta ob ekonomskem vhodu priključna moč/napetost: 6,5kW/400V-50Hz ** OPOMBA* *Ponudnik mora predvideti tudi montažo instalacije od kompresorja do porabnikov, priklop, vakumiranje in polnjenje sistema ter zagon.* Predvideno je:	1	kos		
	- 26m Cu cevi Ø 22/10 + izolacijska cev d=13mm	26	m		
	- 24m Cu cevi Ø 16/10 + izolacijska cev d=13mm	24	m		
	- 34m Cu cevi Ø 22/10 + izolacijska cev d=9mm	34	m		
	- 58m Cu cevi Ø 10/6 + izolacijska cev d=9mm *podati ceno za tekoči meter instalacije, ki se ga pomnoži s količino*	58	m		
3.	***PREDPROSTOR, SPREJEM ŽIVIL***				
1.	Elektronska talna tehtnica dim. 420x635x765mm elektronski prikazovalnik z LCD zaslonom platforma iz nerjaveče pločevine dim. platforme: 420x510mm poleg določanje mase omogočeno tudi štetje izdelkov, primerjanje mas in povezava z računalnikom ali tiskalnikom nosilnost do 150 kg napajanje: 220V preko priloženega adapterja ali z akumulatorjem	1	kos		
2.	Transportni plato voziček dim. 1000x600x900mm izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro nosilnost: 150 kg	1	kos		
3.	Sanitarni umivalnik dim. 400x400x250mm izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop	1	kos		
4.	***PISARNA EKONOMA IN VODJE KUHINJE***				
5.	***PROSTOR ZA ČISTILA KUHINJE***				
1.	Izlivno korito z dvižno mrežico	1	kos		

dim. 500x500x500mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm
konična posoda
iztok fi100mm

2. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 2 kos
dim. 900x600x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

6. GARDEROBE IN SANITARIJE ZA ZAPOSLENE
obdelano v načrtu arhitekture

7. HLADILNICA ZELENJAVE IN SADJA

1. Montažna hladilna komora 1 kos
dim. 2250x2400x2400mm
stropni in stenski paneli iz poliuretana debeline min. 80mm,
obojestransko obloženi z inox pločevino AISI 304
spoji med stenami, stropom in tlemi obloženi s PVC polkrožnimi
sanitarnimi zaključki
hladilnica se postavi na zaključen estrih s finalno obdelavo
krilna hladilniška vrata dim. 900x2000mm, obojestransko obložena
z inox pločevino AISI 304, z dvižnim tečajem, kljuko, ključavnico
ter z varnostnim odpiralom SOS
razsvetljava v komori
komora pripravljena na priklop na skupni zunanji agregat z izparilcem,
elektromagnetnim ventilom, ekspanzijskim ventilom in elektro krmilnikom
z avtomatskim odtaljevanjem
območje hlajenja: 0 °C – 12 °C
končno stikalo za vklop in izklop ventilatorja in luči

2. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 4 kos
dim. 1100x550x1800mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

3. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 1 kos
dim. 1000x400x1800mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

8. ZAMRZOVALNICA

1. Montažna zamrzovalna komora 1 kos
dim. 2200x2400x2400mm
stropni in stenski paneli iz poliuretana debeline min. 120mm,
obojestransko obloženi z inox pločevino AISI 304
tlak komore iz poliuretana debeline min. 120mm
spoji med stenami, stropom in tlemi obloženi s PVC polkrožnimi
sanitarnimi zaključki
krilna hladilniška vrata dim. 900x2000mm, obojestransko obložena
z inox pločevino AISI 304, z dvižnim tečajem, kljuko, ključavnico,
z varnostnim odpiralom SOS in z grelci
silikonska zavesa na vratih proti uhajanju hladnega zraka iz komore
razsvetljava v komori
hladilni agregat dislociran cca 8m
izparilec, elektromagnetni ventil, elektro krmilnik z avtomatskim
odtaljevanjem, končno stikalo za vklop in izklop ventilatorja in luči
grelec odtoka
**OPOMBA*
za tlak komore se mora po predhodnem dogovoru z izvajalci gradbenih del in investitorjem izvesti ustrezna poglobitev v estrihu. Finalna obdelava estriha (keramika) se izvede po postavitvi komore.

2. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 4 kos
dim. 1050x500x1800mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj

pod policami ojačitve iz omega profilov

9. SUHO SKLADIŠČE

1. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami — 1 kos
   dim. 1300x500x2000mm
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
   robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
   pod policami ojačitve iz omega profilov

2. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami — 1 kos
   dim. 1350x500x2000mm
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
   robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
   pod policami ojačitve iz omega profilov

3. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami — 2 kos
   dim. 1400x500x2000mm
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
   robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
   pod policami ojačitve iz omega profilov

10. PROSTOR ZA HLADILNIKE

1. Zamrzovalna omara — 1 kos
   dim. 710x800x2000mm
   volumen neto 650 L
   temperaturni režim: -18°C do -24°C
   priključna moč/napetost: 600W/230V-50Hz
   kompresorska enota vgrajena zgoraj
   dinamično hlajenje
   elektronska regulacija
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
   v kompletu 4 plastificirane mreže GN 2/1
   nastavljiva in odstranljiva vodila v notranjosti
   izolacija: poliuretanska pena debeline min. 70mm
   zaobljeni koti za lažje čiščenje
   zamenljiva tesnilna guma
   samozaporna vrata
   ključavnica
   notranja osvetlitev

2. Hladilna omara — 3 kos
   dim. 710x800x2000mm
   volumen neto 650 L
   temperaturni režim: -2°C do +8°C
   priključna napetost: 230V-50Hz
   brez kompresorja – pripravljeno za priklop na skupni zunanji agregat
   z izparilcem, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom
   dinamično hlajenje
   elektronska regulacija
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
   v kompletu 4 plastificirane mreže GN 2/1
   nastavljiva in odstranljiva vodila v notranjosti
   izolacija: poliuretanska pena debeline min. 70mm
   zaobljeni koti za lažje čiščenje
   zamenljiva tesnilna guma
   samozaporna vrata
   ključavnica
   notranja osvetlitev

11. SHRAMBA GOMOLJNIC IN GROBA PRIPRAVA ZELENJAVE

1. Talna podložka — 2 kos
   dim. 1000x700x190mm
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304

2. Troetažna konzolna polica s prestavljivimi konzolami — 1 kos
   dim. 2000x400x900mm
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm

3. Stroj za lupljenje krompirja — 1 kos
   dim. 560x650x1090mm

kapaciteta: 20kg enkratno polnjenje
zmogljivost: 340 kg/h
izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304
boben z abrazivno površino in nerjavečim diskom na dnu
odstranljiv boben, pokrov bobna in disk (brez uporabe orodja) za
učinkovito čiščenje in lažje vzdrževanje
prilagodljive inox noge z možnostjo pritrjevanja v tla
vključena posoda za lovljenje olupkov
mikrostikalo za izklop na pokrovu bobna in na vratcih za izmet
nastavek za hiter priklop in odklop vode na pokrovu
priključna moč/napetost: 1,1kW/400V-50Hz

4. Dvojno pomivalno korito s spodnjo polico 1 kos
dim. 1750x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo
30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj in desno h=100mm
dim. korit: 600x500x300mm
maska pred koritoma
levo vgrajen predal GN 1/1 – 200 na teleskopskih vodilih z mehkim zapiranjem
bočni steni in dno predala izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnica predala dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
pod spodnjo polico vzdolžna ojačitev iz omega profila
korita opremljena s sifonom in prelivno cevjo

5. Stroj za pranje zelenjave in sadja 1 kos
dim. 550x550x910mm
priključna moč/napetost: 0,7kW/230V-50Hz
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
perforiran pomivalni boben kapacitete 90L
dvižni pokrov, ki ga lahko uporabljamo kot delovno površino
črpalka z ventiliranim motorjem z zaščito pred pregretjem
čas pranja: 2-3 minute
nastavljiva intenziteta pranja
kapaciteta: za 4kg listnate zelenjave ter 15kg ostala zelenjava in sadje

6. Voziček za odpadke s pedalom 1 kos
dim. Ø380x565mm
izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen: 50L

12. FINA PRIPRAVA ZELENJAVE

1. Kombiniran hlajeno nevtralni delovni pult 1 kos
dim. 2400x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo
30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj in desno h=100mm
v površini desno vgrajeno 1x sanitarno korito 340x400x200 poglobljeno
v delovno površino ter 1x pomivalno korito 400x500x250 poglobljeno
v delovno površino
med koritoma nizka sanitarna pregrada 700x250x20mm
pod sanitarnim koritom odprta omarica s spodnjo polico z omega ojačitvijo
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
pod pomivalnim koritom omarica za dovod hladilnih instalacij z
digitalnim prikazovalnikom temperature
maska pred koritoma
hlajen boks z dvemi hladilniškimi vrati GN 1/1, opremljen s po 3 pari
prestavljivih vodil GN 1/1 na boks, z izparilcem v inox ohišju z dinamičnim
hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom ter
z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene

izolacija hlajenega boksa: min 60mm zalito s poliuretansko peno
levo vgrajen predalnik 2x GN 1/1 – 100 in 1x GN 1/1 – 250, na
teleskopskih vodilih z mehkim zapiranjem
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnice predalov dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
korita opremljena s sifonom in prelivno cevjo

2. Delovni pult na kolesih in z vodili GN 1/1 — 1 kos
dim. 450x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo
30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj
konstrukcija iz krivljene pločevine zaprta s treh strani in s spodnjo polico
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
spredaj odprto
v notranjosti vodila za pladnje GN 1/1 na razmaku 70mm
s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro

3. Stenska enoetažna konzolna polica s konzolami — 1 kos
dim. 1450x350x30mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm
stenski zavih zadaj h=40

4. Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati — 1 kos
dim. 1400x350x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
obod narejen v enem kosu za doseganje večje higiene
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod polico vzdolžna ojačitev iz omega profila
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

5. Univerzalni kuhinjski stroj na kolesih — 1 kos
dim. cca 770x1100x1115mm
izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304
pogonski stroj z magnetnim stikalom
stojalo na kolesih z inox podstavkom za skledo
nastavek za rezanje zelenjave
nastavek za manjšo količino zelenjave z magnetnim stikalom
lijačni nastavek za rezanje večjih količin zelenjave z magnetnim stikalom
opornik
rotor
priključek za mešanje testa, smetane z 20L posodo z magnetnim
stikalom ter z metlico za mešanje, stepanje, mešalec za testo ter
z zaščito proti špricanju
komplet diskov:
- srpasti nož za rezanje paradižnika, kuhanega krompirja, čebule..., 4mm
- nastavljiv nož za rezanje zelja, čebule, kumaric, 0-8mm
- nož za kockasto rezanje, 10x10x10mm
- cilinder za ribanje sadja in zelenjave, 2,8mm
- pasirni cilinder za juhe, omake, tlačenje krompirja..., 2mm
priključna moč/napetost: 1,9kW/400V

13. HLADILNICA MESA

1. Montažna hladilna komora — 1 kos
dim. 2400x2450x2400mm
stropni in stenski paneli iz poliuretana debeline min. 80mm,
obojestransko obloženi z inox pločevino AISI 304
spoji med stenami, stropom in tlemi obloženi s PVC polkrožnimi
sanitarnimi zaključki
hladilnica se postavi na zaključen estrih s finalno obdelavo
krilna hladilniška vrata dim. 900x2000mm, obojestransko obložena
z inox pločevino AISI 304, z dvižnim tečajem, kljuko, ključavnico
ter z varnostnim odpiralom SOS
razsvetljava v komori
komora pripravljena na priklop na skupni zunanji agregat z izparilcem,
elektromagnetnim ventilom, ekspanzijskim ventilom in elektro krmilnikom
z avtomatskim odtaljevanjem
območje hlajenja: 0 °C – 12 °C
končno stikalo za vklop in izklop ventilatorja in luči

2. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 4 kos
dim. 1100x600x1800mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

14. PRIROČNO SKLADIŠČE

1. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 1 kos
dim. 1900x600x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

2. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 2 kos
dim. 1300x600x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

3. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 2 kos
dim. 1250x600x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

4. Talna podložka 1 kos
dim. 900x600x190mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304

15. PRIPRAVA MESA

1. Hlajen delovni pult z vgrajenim koritom 1 kos
dim. 2200x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj in desno h=100mm
v površini desno vgrajeno pomivalno korito 400x500x250 poglobljeno v delovno površino
pod pomivalnim koritom odprta omarica s spodnjo polico, omarica za dovod hladilnih instalacij z digitalnim prikazovalnikom temperature
maska pred koritom
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
hlajen boks s tremi hladilniškimi vrati GN 1/1, opremljen s po 3 pari prestavljivih vodil GN 1/1 na boks, z izparilcem v inox ohišju z dinamičnim hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom ter ter z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
izolacija hlajenega boksa: min 60mm zalito s poliuretanom
korito opremljeno s sifonom in prelivno cevjo

2. Stenska enoetažna konzolna polica s konzolami 1 kos
dim. 1700x350x30mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm
stenski zavih zadaj h=40

3. Sanitarni umivalnik 1 kos
dim. 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo in s tipko za kolenski vklop

4. Voziček za odpadke s pedalom 1 kos
dim. Ø380x565mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
volumen: 50L

16. PRIPRAVA RIB

1. Kombiniran zamrzovalno nevtralni delovni pult — 1 kos
   dim. 2900x700x900mm
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
   konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
   površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo
   30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
   površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
   stenski zavih zadaj in levo h=100mm
   v površini levo vgrajeno pomivalno korito 400x500x250 poglobljeno
   v delovno površino
   pod koritom in levo od korita spodaj odprta omarica s spodnjo
   polico L=800mm z omega ojačitvijo
   maska pred koritom
   spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
   min. 10mm za doseganje večje higiene
   zamrzovalen boks z dvemi hladilniškimi vrati GN 1/1, opremljen s po 3 pari
   prestavljivih vodil in mrežo GN 1/1 na boks, z izparilcem v inox ohišju
   z dinamičnim hlajenjem, z vgrajenim kompresorjem in
   digitalnim prikazovalnikom temperature
   boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
   izolacija zamrzovalnega boksa: min 60mm zalito s poliuretanom
   desno vgrajen predalnik 3x GN 2/1 – 150 na teleskopskih vodilih z mehkim zapiranjem
   bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
   ličnice predalov dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
   korito opremljeno s sifonom in prelivno cevjo

2. Delovni pult na kolesih in z vodili GN 1/1 — 1 kos
   dim. 450x700x900mm
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
   površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo
   30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
   površina z radijem spredaj
   konstrukcija iz krivljene pločevine zaprta s treh strani in s spodnjo polico
   spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
   min. 10mm za doseganje večje higiene
   spredaj odprto
   v notranjosti vodila za pladnje GN 1/1 na razmaku 70mm
   s štirimi kolesi, od tega 2 z zavoro

3. Stenska enoetažna konzolna polica s konzolami — 1 kos
   dim. 1700x350x30
   izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm
   stenski zavih zadaj h=40

17. PRIPRAVA S KONVEKTOMATI

1. Električna parnokonvekcijska peč — 1 kos
   dim. cca 950x850x1050mm
   kapaciteta: 10xGN 1/1
   razdalja med vodili: 65mm
   samodejno čiščenje notranjosti
   intergriran tuš
   upravljalna plošča na dotik
   temperaturna vbodna konica
   digitalni prikaz parametrov (temperatura, čas, vlaga)
   generator pare
   programi: vroč zrak 30-300°C, kombinacija 30-300°C, kuhanje 30-130°C,
   regeneracija, banketni sistem
   možnost nastavljanja 99 programov s 5 koraki
   motoriziran izpust pare in prezračevanje
   reverzibilno delovanje ventilatorja
   samodejno predgrevanje/hlajenje
   samodejni zagon
   sistem za kontrolo bojlerja
   sistem za diagnosticiranje napake
   sistem za kontrolo apnenca
   sistem za varčevanje z vodo
   osvetlitev notranjosti
   USB priključek
   priključna moč/napetost: 17,6kW/400V-50Hz

2. Podstavek za parnokonvekcijsko peč 1 kos
dim. 900x700x700mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami
spodnja polica z omega ojačitvijo
dvojni set vodil za pladnje GN 1/1

3. Delovna miza s spodnjo polico 1 kos
dim. 500x800x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj h=100mm
konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami
spodnja polica z omega ojačitvijo

4. Avtomatski mehčalec vode 1 kos
dim. 250x480x540mm
volumen ionske mase: 8L
max pretok vode: 1500 L/h
poraba soli na regeneracijski ciklus: maks. 1 kg
priključna moč/napetost: 4W/230V-50Hz

5. Električna parnokonvekcijska peč 1 kos
dim. cca 950x870x1820mm
v kompletu z vstavnim vozičkom
kapaciteta: 20xGN 1/1
razdalja med vodili: 65mm
samodejno čiščenje notranjosti
intergriran tuš
upravljalna plošča na dotik
temperaturna vbodna konica
digitalni prikaz parametrov (temperatura, čas, vlaga)
generator pare
programi: vroč zrak 30-300°C, kombinacija 30-300°C, kuhanje 30-130°C, regeneracija, banketni sistem
možnost nastavljanja 99 programov s 5 koraki
motoriziran izpust pare in prezračevanje
reverzibilno delovanje ventilatorja
samodejno predgrevanje/hlajenje
samodejni zagon
sistem za kontrolo bojlerja
sistem za diagnosticiranje napake
sistem za kontrolo apnenca
sistem za varčevanje z vodo
osvetlitev notranjosti
USB priključek
priključna moč/napetost: 35kW/400V-50Hz

18. FINA PRIPRAVA

1. Hlajen delovni pult z vgrajenim koritom 1 kos
dim. 2300x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj
v površini levo vgrajeno pomivalno korito 400x500x250 poglobljeno
v delovno površino
pod pomivalnim koritom odprta omarica s spodnjo polico z omega ojačitvijo
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem min. 10mm za doseganje večje higiene
maska pred koritom
desno od korita omarica za dovod hladilnih instalacij z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajen boks s tremi hladilniškimi vrati GN 1/1, opremljen s po 3 pari prestavljivih vodil GN 1/1 na boks, z izparilcem v inox ohišju z dinamičnim hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom ter

ter z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
izolacija hlajenega boksa: min 60mm zalito s poliuretanom
korito opremljeno s sifonom in prelivno cevjo

2. Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati 1 kos
dim. 1400x350x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
obod narejen v enem kosu za doseganje večje higiene
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod polico vzdolžna ojačitev iz omega profila
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

19. TERMIČNA OBDELAVA

1. Električna friteza z dvemi bazeni (2x14L) z digitalno regulacijo 1 kos
dim. 800x900x300mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
priključna moč/napetost: 22,8kW/400V-50Hz
plašč grelcev izdelan iz visoko legiranega nerjavega jekla
digitalna regulacija temperature olja na eno stopinjo natančno z LCD
zaslonom s prikazovalnikom temperature olja in časa pečenja
funkcija predgretja: od 0°C do 100°C grelci delujejo s polovično močjo,
kar podaljšuje obstojnost in kakovost olja
možnost nastavitve časa pečenja z zvočnim opozorilnikom
stikalo in termostat na stikalni plošči sta ločeno pritrjena
prisilno hlajenje termostata z ventilatorjem
termično varovanje (samodejni izklop v primeru previsoke temperature)
električne komponente lahko dostopne za vzdrževanje
korito za olje s hladno cono in z dnom nagnjeno proti izpustu
robovi korit narejeni z radiusi
debelina pločevine korita 1,5 mm
poglobljeni regulacijski gumbi z zaščito proti vdoru vode IPX5
2x košara dim: 230x380/410x120 z ročajem
2x pokrov z ročajem
ventil za izpust olja

2. Plinski žar z ravno gladko ploščo trdi krom 1 kos
dim. 800x900x300mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
debelina žar plošče 15 mm
inox plinski gorilniki
elektro piezzo prižiganje
dvojna regulacija temperature
snemljiva žar plošča zaradi lažjega čiščenja in vzdrževanja
demontažne ročke za dvigovanje in prenašanje plošče
predalček za odpadno olje cca 3 litre
poglobljeni regulacijski gumbi z zaščito proti vdoru vode IPX5
priključna moč plina: 17 kW
poraba plina (U.N.P.): 1,33 kg/h
poraba plina (zem. plin): 1,79 m3/h
priključek plina R 3/4"

3. Blok pult s predalom in odprtino za mešalno baterijo 1 kos
dim. 600x900x300mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304

4. Napultna blok mešalna baterija z dolgim in pregibnim izlivom 1 kos

5. Plinski štedilnik s štirimi gorilniki 2 kos
dim. 800x900x300mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
moč plinskih gorilnikov: 1x4 kW, 2x6 kW, 1x7.5 kW
delovanje gorilnikov na sistem večnega plamena
plinski gorilec 7,5 kW z gorenjem po zunanji in notranji strani gorilnika
4x snemljiva rešetka iz sive litine
zgornji del štedilnika je popolnoma razstavljiv, kar omogoča lažje
čiščenje in vzdrževanje
pod gorilniki inox izvlečni pladnji
nastavek rešetke za kuhanje z manjšimi posodami

poglobljeni regulacijski gumbi z zaščito proti vdoru vode IPX5
priključna moč plina: 23,5 kW
poraba plina (U.N.P.): 1,83 kg/h
poraba plina (zem. plin): 2,47 m3/h
priključek plina R 3/4"

** OPOMBA:*
Termični elementi 19.1, 19.2, 19.3 in 19.5 so med seboj tako spojeni, da med njimi ne more zatekati tekočina. Postavljeni so na nosilni konzoli na dveh instalacijskih nogah. Na instalacijskih nogah so vgrajena krilna vrata, ki so namenjena lažjemu dostopu in rokovanju s plinskimi in vodovodnimi ventili.

6. Plinski kotel za kuhanje — 2 kos
dim. 800x900x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
okrogla posoda 150L z indirektnim gretjem z inox duplikatorjem
dno posode kotla izvedeno iz nerjavne pločevine AISi 316
dvoslojni izolacijski pokrov
mešalna baterija za dovod vode
odcejalni rob na površini
opremljen z varnostnim ventilom za paro, z manometrom za prikaz pritiska pare v duplikatorju ter z varnostnim termostatom, ki prekine delovanje v primeru okvare
kromirana izpustna pipa
inox noge s pvc regulacijskim distančnikom
priključna moč plina: 21 kW
poraba plina (U.N.P.): 1,65 kg/h
poraba plina (zem. plin): 2,22 m3/h
priključek plina R ½"

7. Blok pult s predalom — 1 kos
dim. 400x900x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
odprti podstavek s spodnjo polico
inox noge s pvc regulacijskim distančnikom

8. Plinska prekucna ponev — 2 kos
dim. 900x900x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta 90 litrov
7 stopenjska termostatska regulacija temperature do 300°C
regulacija temperature z vrtljivim gumbom na sprednji strani elementa
elektro piezzo prižiganje
termostatska regulacija temperature
(kombinacija plinskega ventila in elektro termostata;
električni priključek ni potreben)
dim. posode: 800x560x225
kot rotacije ponve: 80°
posoda narejena z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja
dno posode compound inox 15mm
inox plinski gorilniki pod dnom posode v izvedbi, da enakomerno segrevajo celotno površino dna posode
ventil za dovod vode v posodo
ročni nagib posode
priključna moč plina: 22 kW
poraba plina (U.N.P.): 1,73 kg/h
poraba plina (zem. plin): 2,30 m3/h
priključek plina: R ½

** OPOMBA:*
Termični elementi 19.6, 19.7 in 19.8 so med seboj tako spojeni, da med njimi ne more zatekati tekočina. Postavljeni so na inox regulacijskih nogicah s pvc regulacijskim distančnikom.

20. MOČNATA PRIPRAVA

1. Hitri ohlajevalec in zamrzovalec — 1 kos
dim. 790x780x1980mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: 15x GN 1/1 oz. EN 600x400

razmak med vodili 70mm
kapaciteta ohlajevanja (+90°C/+3°C): 65kg
kapaciteta zamrzovanja (+90°C/-18°C): 48kg
programi
- soft oz. blago ohlajevanje
- soft oz. blago zamrzovanje
- hard oz. močno ohlajevanje
- hard oz. močno zamrzovanje
- avtomatski program ohlajevanja
- manualni program (uporabnik sam izbere končno temperaturo izdelka)
- program za odmrzovanje
temperaturna vbodna konica na notranji strani vrat
kontrolna plošča z LCD zaslonom na vratih, s prikazom podatkov med delovanjem in vzdrževanjem naprave
izpis HACCP podatkov za 10 zadnjih ciklov
izolacija: 60mm
izvedba na kolesih
priključna moč/napetost: 3,8kW/400V-50Hz

2. Kombiniran hlajeno nevtralni delovni pult — 1 kos
dim. 2650x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj in levo h=100mm
v površini v sredini vgrajeno pomivalno korito 400x500x250 poglobljeno v delovno površino
pod koritom in levo od korita spodaj odprta omarica s spodnjo polico L=1400mm z omega ojačitvijo
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem min. 10mm za doseganje večje higiene
maska pred koritom
desno od korita omarica za dovod hladilnih instalacij z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajen boks z dvemi hladilniškimi vrati GN 1/1, opremljen s po 3 pari prestavljivih vodil GN 1/1 na boks, z izparilcem v inox ohišju z dinamičnim hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom ter z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
izolacija hlajenega boksa: min 60mm zalito s poliuretanom
korito opremljeno s sifonom in prelivno cevjo

3. Elektronska namizna tehtnica — 1 kos
dim. 260x287x137mm
elektronski prikazovalnik z LCD zaslonom
tehtalna skodelica iz nerjaveče pločevine
dim. skodelice: 230x190mm
nosilnost,razdelek: 4/10 kg, 2/5 g
napajanje: 220V preko priloženega adapterja ali z baterijami

4. Namizni planetarni mešalec — 1 kos
dim. 265x320x420mm
kapaciteta: 5L
jeklena posoda
6 hitrosti
metlica za stepanje, mešalo in spiralna kljuka
priključna moč/napetost: 0,315kW/230V-50Hz

3. Delovna miza z granitno delovno površino — 1 kos
dim. 1600x800x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
izvedba na kolesih, od tega 2 z zavoro
površina izdelana iz granita tipa rossa beta d=30mm
površina z radijem spredaj
konstrukcija na ceveh 40x40mm
odprta spodnja in vmesna prestavljiva polica z ojačitvami iz omega profilov
desno vgrajen predalnik 2x GN 1/1 – 250 na teleskopskih vodilih z

mehkim zapiranjem
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnice predalov dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

4. Električna konvekcijska peč 1 kos
dim. 930x820x940mm
izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: 8 pladnjev 600x400mm
razmak med vodili 95mm
elektronski krmilnik z LED prikazovalniki
ročni ali programski režim upravljanja
99 programov s štirimi koraki pečenja (v vsakem izmed korakov možna nastavitev temperature, časa, količine vlage in hitrosti ventilatorja)
elektronska regulacija temperature do 260°C
avtomatsko predogrevanje na delovno temperaturo izbranega programa
vlažilni sistem – elektronsko krmiljeno centrifugalno razprševanje vode
funkcija zaustavitve ventilatorja po končanem programskem vlaženju
možnost ročnega vlaženja s pritiskom na tipko
elektronsko takojšnje zaviranje ventilatorja ob odprtju vrat
tipka za podaljšanje časa peke pred koncem pečenja
dvojna hitrost ventilatorja
reverzibilno delovnje ventilatorja (levo-desno)
inteligentni sistem za zaznavanje napak
zaokroženi robovi v notranjosti za učinkovitejše čiščenje
snemljiva vodila
dvojno hlajeno antireflektivno steklo
halogenska osvetlitev notranjosti
silikonsko tesnilo vrat
priključna moč/napetost: 16kW/400V-50Hz

5. Kondenzacijska napa nad pečjo 1 kos
dim. 930x880x340mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
priključna moč/napetost: 0,06kW/230V-50Hz

6. Vzhajalnik – podstavek peči 1 kos
dim. 930x800x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: 16 pladnjev 600x400mm
razmak med vodili 70mm
dovod vode
na kolesih
priključna moč/napetost: 1,5kW/230V-50Hz

21. POMIVANJE KUHINJSKE POSODE

1. Izlivno korito z dvižno mrežico 1 kos
dim. 500x500x500mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 deb. 1,5mm
konična posoda
iztok fi100mm

2. Enojno pomivalno korito z odcejalnikom in spodnjo polico 1 kos
dim. 1600x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj in desno h=100mm
konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami
dim. korita: 800x500x300mm
levo pod odcejalnikom prostor za mehčalec vode
desno odlagalna površina L=400mm
maska pred koritom
pod spodnjo polico vzdolžna ojačitev iz omega profila
korito opremljeno s sifonom in prelivno cevjo

3. Stenska mešalna baterija z visečim tušem in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje 1 kos

4. Avtomatski mehčalec vode 1 kos

dim. 260x400/505x570mm
kapaciteta: 20 lit/min pri 10° dH
poraba soli na regeneracijski ciklus: maks. 300 g
volumetrijsko krmiljena regeneracija
priklop na električno omrežje ni potrebno
vgrajen plovec za kontrolo nivoja solnice v posodi za sol
vgrajena vrtljiva kolesca

5. Pomivalni stroj za kuhinjsko posodo s povratnim zajemanjem toplote 1 kos
dim. 750x870x2200mm
kapaciteta: 40/24/12 košar/h
Število programov: 3 (90/150/300 sek.)
Vrata se odpirajo frontalno (deljeno ½ navzgor, ½ navzven)
vgrajena dozirna črpalka za izpiralno sredstvo
vgrajena dozirna črpalka za pomivalno sredstvo
odprt tlačno neodvisen bojler z izpiralno črpalko
poraba vode na ciklus pomivanja: max. 5,2 lit
črpalka za izmet vode iz tanka
vstavna višina: 670 mm
dimenzija pomivalne košare: 608 x 672 mm
pomivalna komora dvostensko toplotno in zvočno izolirana
digitalno upravljane stroja z enim gumbom
ciklus pomivanja je kontroliran preko barvnega kodiranja
program za samočiščenje stroja
vgrajena samodiadnostika stroja, ki v primeru napake komponente stroja napako javi na displayu ali v primeru fatalne napake stroj izklopi in onemogoči nadaljnjo delo
fiksne pomivalne roke v spodnjem in zgornjem delu pomivalne komore
spodnji in zgornji sistem fiksnih rok reverziren (roke nihajo levo desno s pomočjo ročičnega mehanizma)
fiksne roke se demontirajo brez orodja in so med seboj zamenljive.
pritisk vode na 1 pomivalni šobi: 1 bar
vgrajen sistem za fino filtriranje vode med ciklusom pomivanja
voda v pomivalnem tanku stroja je v nivoju pod filtri tanka
pomivalni tank brez ostrih robov
električna moč črpalke za pomivanje: 2,3 kW
električna moč grelca za bojler: 9 kW
Priklopna električna moč (priklop na hladno vodo) : 11,4 kW 400V 3N
Vgrajen sistem povratnega zajemanja toplote v integrirani kondenzacijski napi za odvod pare, kar omogoča prihranek električne energije do 6 kW.
Napa omogoča ohlajevanje in zmanjšanje vlažnosti pare, katera izhaja iz stroja med in po pomivanju

6. Odprt regal s petimi prestavljivimi policami 1 kos
dim. 1300x700x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov
spodnje tri police rešetkaste

7. Odprt regal s petimi polnimi prestavljivimi policami 1 kos
dim. 1200x600x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
robovi polic stisnjeni za 180° nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov

8. Sanitarni umivalnik 1 kos
dim. 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop

22. PROSTOR ZA VOZIČKE

1. Zaprt voziček za razvoz pladnjev tablet sistema po oddelkih 4 kos
dim. cca 1000x700x1570mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
znotraj pregrajen
znotraj z zaokroženimi vogali, izdelan po higienskem standardu H2
kapaciteta: 20 tablet pladnjev (370x530)
vtisnjena vodila na razmaku 115mm
dvojna krilna vrata, ki se odpirajo do 270° ob bok vozička, s ključavnico
4x okrogli vertikalni ročaji
odbojniki na vogalih

4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro

2. Zaprt voziček za razvoz pladnjev tablet sistema po oddelkih 3 kos
dim. cca 1000x700x1340mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
znotraj pregrajen
znotraj z zaokroženimi vogali, izdelan po higienskem standardu H2
kapaciteta: 16 tablet pladnjev (370x530)
vtisnjena vodila na razmaku 115mm
dvojna krilna vrata, ki se odpirajo do 270° ob bok vozička, s ključavnico
4x okrogli vertikalni ročaji
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro

23. HLADNA KUHINJA IN PRIPRAVA ZA RAZVOZ PO ODDELKIH

1. Omara za kruh 1 kos
dim. 700x600x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
v notranjosti 5 rešetkastih lesenih polic
krilna vrata spodaj in zgoraj perforirana
krilna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene

2. Kombiniran hlajeno nevtralni delovni pult 1 kos
dim. 2900x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo
30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj in desno h=100mm
v površini desno vgrajeno pomivalno korito 400x500x250 poglobljeno
v delovno površino
pod koritom odprta omarica s spodnjo polico L=cca 700mm z omega ojačitvijo
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
maska pred koritom
levo od korita omarica za dovod hladilnih instalacij z digitalnim
prikazovalnikom temperature
hlajen boks s tremi hladilniškimi vrati GN 1/1, opremljen s po 3 pari
prestavljivih vodil GN 1/1 na boks, z izparilcem v inox ohišju z dinamičnim
hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom ter
z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
izolacija hlajenega boksa: min 60mm zalito s poliuretanom
levo vgrajen predalnik 3x GN 1/1 – 150 na teleskopskih vodilih z mehkim zapiranjem
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnice predalov dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
korito opremljeno s sifonom in prelivno cevjo

3. Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati 1 kos
dim. 1600x350x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
obod narejen v enem kosu za doseganje večje higiene
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod polico vzdolžna ojačitev iz omega profila
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

4. Viseča omarica zaprta z drsnimi vrati 1 kos
dim. 1300x350x660mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
obod narejen v enem kosu za doseganje večje higiene
z vmesno polico prestavljivo po višini
pod polico vzdolžna ojačitev iz omega profila
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

5. Salamoreznica 1 kos

dim. 480x570x420mm
iz anodiziranega aluminija
ventiliran motor
premer rezila: 300mm
priključna moč/napetost: 0,230kW/230V-50Hz

6. Dvostranski delovni pult 1 kos
dim. 1500x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj delno ter zadaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih desno h=100mm
spodnja in vmesna prestavljiva polica z ojačitvami iz omega profilov
sprednja stran odprta, zadnja stran zaprta z drsnimi vrati, bočno zaprto
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

7. Elektro vodna kopel z ogrevano omarico z dvostranskimi drsnimi vrati 1 kos
dim. 1900x700x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in zadaj ter levo
v površini desno vgrajen bazen vodne kopeli 4x GN 1/1 – 200 z zaokroženimi vogali (po tehnologiji globokega vleka)
polnjenje vode preko elektromagnetnega ventila
levo od bazena odlagalni prostor L=500mm
folijski grelci vgrajeni pod bazenom (4x1kW)
spodaj ogrevana omarica, izolirana bočno in zgoraj proti vodni kopeli, z izoliranimi obojestranskimi drsnimi vrati in z vpihovanjem toplega zraka skozi perforirano dno
desno spodaj stikalna omarica ter 2x vtičnica 230V
priključna moč/napetost: 6,5kW/400V-50Hz

8. Ogrevan voziček z dvema podajalcema za krožnike 1 kos
dim. cca 1020x520x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
izdelan iz dvojne stene z vmesno izolacijo
kapaciteta: cca 100 krožnikov
podajalec nastavljiv za različne premere krožnikov
max premer krožnikov Ø 265mm
2x polikarbonatni pokrov
komandna plošča s stikalom za vklop ter vrtljivi gumb za nastavljanje temperature do 90°C
ročaj, spiralni el. kabel z vtikačem in slepo vtičnico
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
priključna moč/napetost: 2kW/230V-50Hz

9. Ogrevan voziček s podajalcem za košare 500x500mm 1 kos
dim. cca 870x690x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
pokrov iz inox-a
komandna plošča s stikalom za vklop ter vrtljivi gumb za nastavljanje temperature do 90°C
ročaj, spiralni el. kabel z vtikačem in slepo vtičnico
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro
priključna moč/napetost: 2kW/230V-50Hz

10. Nevtralen zaprt voziček s podajalcem za košare 500x500mm 1 kos
dim. cca 730x690x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
ročaj
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro

11. Troetažni servirni voziček 2 kos
dim. cca 900x600x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
3 police
odbojniki
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro

12. Voziček z dvižno platformo za pladnje in z držalom za posodo za pribor 1 kos
dim. cca 560x640x1350mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: 120 pladnjev EN 530x370
nad dvižno platformo nosilec s 4 prekatno PVC posodo za pribor
ročaj
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro

13. Omara za shranjevanje posode zaprta z drsnimi vrati 2 kos
dim. 1200x600x2000mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
3 vmesne prestavljive police
robovi polic stisnjeni nazaj
pod policami ojačitve iz omega profilov
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
drsna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

14. Sanitarni umivalnik 1 kos
dim. 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop

24. IZDAJNA LINIJA

1. Sanitarni umivalnik 1 kos
dim. 400x400x250mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
opremljen z mešalnim ventilom, pipo, sifonom in s tipko za kolenski vklop

2. Voziček z dvižno platformo za pladnje in z držalom za posodo za pribor 1 kos
dim. cca 560x640x1350mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
kapaciteta: 120 pladnjev EN 530x370
nad dvižno platformo nosilec s 4 prekatno PVC posodo za pribor
ročaj
odbojniki na vogalih
4 kolesa, od tega 2 vrtljiva in z zavoro

3. Elektro vodna kopel z ogrevano omarico z enostranskimi drsnimi vrati 1 kos
in z nevtralno omarico
dim. 2050x800x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo
30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in zadaj
levo zadaj izrez za steber cca 200x300mm
v površini v sredini vgrajen bazen vodne kopeli 4x GN 1/1 – 200 z
zaokroženimi vogali (po tehnologiji globokega vleka)
polnjenje vode preko elektromagnetnega ventila
folijski grelci vgrajeni pod bazenom (4x1kW)
spodaj ogrevana omarica, izolirana bočno in zgoraj proti vodni kopeli,
z izoliranimi drsnimi vrati in z vpihovanjem toplega zraka skozi perforirano dno
desno pod bazenom stikalna omarica ter 2x vtičnica 230V
skrajno desno nevtralna omarica s spodnjo in vmesno prestavljivo
polico z omega ojačitvijo pod policami
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
krilna vrata omarice dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
priključna moč/napetost: 6,5kW/400V-50Hz
zadaj pod površino 30-40mm previsa za montažo fasade, spodaj
navarjen U-profil – nosilec za fasado

4. Enoetažna nadgradnja s steklom in s stekleno protikapljično zaščito 1 kos
dim. 1400x400x480mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
steklo kaljeno d=10mm
pod steklom vgrajene grelne luči v inox ohišju

5. Kombiniran hlajeno nevtralni delovni pult 1 kos
dim. 2600x800x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj, zadaj in desno
v površini levo vgrajen hlajen bazen 3x GN 1/1 – 150 z zaokroženimi vogali (po tehnologiji globokega vleka), v sredini prostor za namizno vitrino, skrajno desno prostor za blagajno z luknjo in PVC pokrovčkom v površini za instalacije blagajne
pod hlajenim bazenom hlajen boks stremi hladilniškimi vrati GN 1/1, opremljen s po 3 pari prestavljivih vodil GN 1/1 na boks, z izparilcem v inox ohišju z dinamičnim hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom ter z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
izolacija hlajenega boksa: min 60mm zalito s poliuretansko peno
v sredini pod prostorom za vitrino omarica za dovod hladilnih instalacij za hlajen bazen in hlajen pult ter odprta omarica s spodnjo in vmesno prestavljivo polico L=cca 500mm
police z omega ojačitvami
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem min. 10mm za doseganje večje higiene
desno po prostorom za blagajno vgrajen predalnik 3x GN 1/1 – 150 na teleskopskih vodilih z mehkim zapiranjem
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnice predalov dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo

**OPOMBA*
Površini pultov poz. 24.3 in 24.5 spojeni „na stik" ter vijačene skupaj, tako da je na spoju onemogočeno nabiranje umazanije

6. Enoetažna nadgradnja s steklom in s stekleno protikapljično zaščito 1 kos
dim. 1100x400x480mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
steklo kaljeno d=10mm
pod steklom vgrajene luči v inox ohišju

7. Hlajena namizna vitrina 1 kos
dim. 750x710x850mm
izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304
krilna steklena vrata na delovni strani
3 nihajna pleksi vratica s strani gosta
kapaciteta: 2x GN 1/1 na dnu ter 2 mrežasti polici (nagnjeni proti gostu)
vgrajen kompresor
območje hlajenja: 2 °C – 6 °C
elektronski regulator temperature
razsvetljava
dinamično hlajenje

9. Inox cokel oz. zapora nog s treh strani izdajne linije 1 kos
L=4450+800+4450mm
izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304
demontažni

10. Drsnica iz treh cevi na konzolah 1 kos
L=4450mm
Cevi iz inox-a AISI 304 Ø30
konzole iz nerjaveče pločevine AISI 304 d=3mm

26. POMIVANJE JEDILNE POSODE

1.	Stroj za mletje in dehidracijo kuhinjskih organskih odpadkov dim. 750x860x910 izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304 zmogljivost 300 kg/h/dan vgrajeno krmiljenje DMU 310N moč drobilnega mlina: 1,5 kW kapaciteta polnjenja 40 kg vgrajen ročni tuš za čiščenje polnilnega lijaka mletje in dehidracija v eni napravi priklop na hladno in vročo vodo avtomatsko voden ciklus mletja in dehidracije vgrajena potisna črpalka in dehidrator vgrajen sistem avtomatskega samočiščenja po vsakem ciklusu mletja in dehidracije premer luknjic na situ dehidratorja: maks. 1 mm priključna moč/napetost: 3,3kW/400V-50Hz	1	kos
2.	Vhodna miza pom. stroja z vgrajenim dvojnim koritom in spodnjo polico dim. 2850x800x900 izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom stenski zavih zadaj in desno h=200mm desno odlagalna površina L=1000mm, ostalo poglobljeno za drsenje košar proti stroju z dvojnim koritom dim. korit: 600x450x300mm luknja za montažo namizne mešalne baterije konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami maska pred koriti pod odlagalnim delom brez spodnje police L=1000mm pod koriti spodnja polica z omega ojačitvijo L=1800mm korita opremljena s sifonom in prelivno cevjo	1	kos
3.	Namizna mešalna baterija z visečim tušem in s podaljšanim ročajem za komolčno odpiranje	1	kos
4.	Voziček za odpadke s pokrovom dim. Ø380x565mm izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304 volumen: 50L	1	kos
5.	Pomivalni stroj za pomivanje jedilne posode z vgrajeno sušilno cono in povratnim zajemanjem toplote dim. 2000x800x1890mm sistem: tračni košarni pomivalni stroj z avtomatskim pomikom košar vgrajena sušilna cona z ventilatorjem in gretjem zraka dolžina min. 700 mm vgrajeno povratno zajemanje toplote iz odpadnega zraka vgrajen odvod odpadnega zraka z ventilatorjem in zajemom na vhodnem in izhodnem delu pomivalnega stroja. število programov: 2 (70/110 košar/h) vgrajena dozirna naprava za pomivalo in izpiralno sredstvo stroj mora ustrezati standardu DIN 10512 upravljanje stroja z el. komandno ploščo z enim barvno kodiranim gumbom prikaz temperatur pomivalne in izpiralne vode na displayu vgrajena samodiagnostika stroja s prikazom kode napake na displayu odpiranje servisnih vrat stroja za 180° in na tak način, da je možno dnevno čiščenje vseh delov tudi v notranjem delu vrat vrata so dvostenska in termično in zvočno izolirana avtomatsko ločeno aktiviranje cone pomivanja in izpiranja s prisotnostjo pomivalne košare sistem pomika košar v stroju zaradi bolj enakomernega pomika z dvojno pomično letvijo odprt tlačno neodvisen bojler z izpiralno črpalko poraba sveže vode: maks. 260 lit/h višina uporabne vstopne višine stroja: 460 mm možno pomivanje termoboxov (standardna dimenzija Gastronorm 1/1) fiksne pomivalne roke v spodnjem in zgornjem delu pomivalne komore pomivalne roke narejene iz nerjavečega materiala in izvedene z bajonet sistemom (enostavna montaža in demontaža) vgrajen sistem za fino filtriranje vode med ciklusom pomivanja	1	kos

sistem površinskih sit za prvo filtriranje vode pokriva celotno površino pomivalnega tanka
voda v pomivalnem tanku stroja je pod nivojem filtra tanka
tank izveden v tehniki globokega vleka z radiusom
vgrajena avtomatska črpalka za izpust vode iz tanka
področje pomivalnih in izpiralnih rok ločeno s protikapljično zaveso
vhod in izhod stroja zaščiten s protikapljično zaveso
vgrajena zaščitna plošča zadnjega dela stroja
vgrajena zaščitna plošča spodnjega dela stroja
zaščitni razred IPX 5
priklop na hladno vodo
priključna moč/napetost: 35,2kW/230V-50Hz
vključene pomivalne košare:
- PVC osnovna košara 2 kom
- PVC košara za pladnje 2 kom
- PVC košara za krožnike 4 kom
- PVC košara za pribor 2 kom
- vložek za pribor 1 kom

6. Avtomatski mehčalec vode 1 kos
dim. 360x360/505x575/790mm
kapaciteta: kontinuirana
poraba soli na regeneracijski ciklus: maks. 300 g
kontinuiran pretok: 22 L/min
volumetrijsko krmiljena regeneracija
priklop na električno omrežje ni potrebno
vgrajen plovec za kontrolo nivoja solnice v posodi za sol
vgrajena vrtljiva kolesca

7. Izhodna miza pomivalnega stroja z valjčki in končnim stikalom 1 kos
dim. 1600x800x900mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj h=200mm
konstrukcija na ceveh 40x40mm, z regulacijskimi nogami
spodaj vgrajen dvojni set vodil za košare pomivalnega stroja

30. CAFFE BAR

1. Kombiniran hlajeno nevtralni točilni pult 1 kos
dim. 3300x700x900/1100mm
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo 30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in desno ter na stiku med površino in zavihom zadaj zavih zadaj h=200mm
v površini levo vgrajeno pomivalno korito 400x400x200 z odcejalnikom in poglobljeno v delovno površino, nad hlajenim boksom desno vgrajena posoda za hlajenje 8 steklenic
korito opremljeno s sifonom
spodaj z leve:
- nevtralna omarica L=450mm s spodnjo in vmesno prestavljivo polico z omega ojačitvijo pod policami
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem min. 10mm za doseganje večje higiene
krilna vrata omarice dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
- prostor za pomivalni stroj L=470mm
- nevtralna omarica L=450mm (pod koritom) s spodnjo polico z omega ojačitvijo pod polico in z izrezom zadaj za instalacije
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem min. 10mm za doseganje večje higiene
krilna vrata omarice dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
- izvlečni predal za smeti L=500 vključno s tremi inox posodami za ločevanje odpadkov, na teleskopskih vodilih
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnica predala dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
- omarica za dovod hladilnih instalacij z digitalnim prikazovalnikom temp.

- hlajen boks z dvemi velikimi hladilniškimi vrati, opremljen s po dvema perforiranima policama na boks, z izparilcem v inox ohišju z dinamičnim hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in elektromagnetnim ventilom ter z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
neto prostornina: 470 L
notranja višina boksa: min 720mm
širina vratne odprtine: 520mm
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
izolacija hlajenega boksa: min 40mm zalito s poliuretansko peno
* S strani gosta pult pripravljen za montažo fasade (iverica d=18mm od tal do strežne police), zgoraj vgrajeni nosilci za montažo strežne police. Inox cokli vgrajeni z vseh strani pulta

2. Pomivalni stroj za kozarce in skodelice s povratnim zajemanjem toplote 1 kos
dim. 460x637x800/810
število programov: 3 (40/32/28 košar/h) + hitri program (66 košar/h)
svetla vstavna višina: min. 308 mm
dimenzija košare: 400x400 mm
osnovni komplet košar:
1x kombinirana košara (PVC)
1x košara za kozarce 4 delna (rilsan)

eliptično pomivalno polje z integriranimi pomivalnimi in izpiralnimi šobami zgoraj in spodaj
štirikratni sistem filtriranja
učinkovit sistem filtriranja med pomivanjem preko hidro ciklonskega sistema
globoko vlečen pomivalni tank in vodila za košaro
vgrajen termostop, ki preprečuje izpiranje s prenizko temperaturo vode
mehki zagon pomivalne črpalke za varovanje občutljivih kozarcev in posode
vgrajen zaslon na dotik
zagon programa pomivanja z eno tipko
tipka za zagon programa pomivanja z barvnim kodiranjem poteka pomivanja
prikaz tekstov in opomb na zaslonu v slovenskem jeziku
prikaz temperature vode v bojlerju in pomivalnem tanku
poraba sveže vode na 1 izpiranje: max. 2,4 lit
vgrajena črpalka za izpiranje z odprtim bojlerjem za kvalitetno izpiranje neodvisno od pritiska v vodovodnem omrežju
vgrajena črpalka za pomivanje
vgrajeno povratno zajemanje toplote iz stroja s kondenzacijo pare v pomivalni komori
dvostenska konstrukcija stroja s termično in zvočno izolacijo vrat
priključna moč/napetost: 7,9kW/400V-50Hz

3. Mehčalec vode z delnim razsoljevanjem 1 kos
dim. Ø250x480mm
kapaciteta: 18.000 lit pri karbonatni trdoti vode 10°dH
Delno odstranjuje soli in minerale iz vode
Patrona iz nerjavečega jekla
v kompletu z mehanskim števcem pretoka vode

4. Samostoječa vitrina za sladice 1 kos
dim. 1000x725x1350mm
kvadratne izvedbe
drsna termopan steklena vrata na delovni strani
fiksno dvojno steklo stransko, zgoraj in s strani gosta
s strani gosta steklo na kip za lažje čiščenje
znotraj 3 steklene police
LED razsvetljava
podstavek iz belo barvane pocinkane pločevine
kompresor vgrajen pod vitrino
dinamično hlajenje
območje hlajenja: 4 °C – 8 °C
priključna moč/napetost: 0,7kW/230V-50Hz

5. Kombiniran hlajeno nevtralni retropult 1 kos
dim. 5100x700x900 (iz dveh delov)
Površini retropulta spojeni „na stik" ter vijačene skupaj, tako da je na spoju onemogočeno nabiranje umazanije
izdelano v celoti iz nerjaveče pločevine AISI 304
konstrukcija iz krivljene pločevine, z regulacijskimi nogami
površina izdelana iz inox-a debeline 1,5mm, na inox profilih z max. razdaljo

30cm med profili, spodaj površina zaprta z inox-om, brez lesenih delov
površina z radijem spredaj in na stiku med površino in stenskim zavihom
stenski zavih zadaj in levo h=50mm
v površini skrajno levo vgrajeno sanitarno korito Ø 300mm
poglobljeno v delovno površino
korito opremljeno s sifonom
spodaj z leve:
- nevtralna omarica L=450mm (pod koritom) s spodnjo polico z omega
ojačitvijo pod polico in z izrezom zadaj za instalacije
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
krilna vrata omarice dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
- hlajen boks s tremi velikimi hladilniškimi vrati in 1x2 hlajenim predalnikom,
boksi opremljeni s po dvema perforiranima policama na boks, z izparilcem
v inox ohišju z dinamičnim hlajenjem, s sondo, ekspanzijskim in
elektromagnetnim ventilom ter z digitalnim prikazovalnikom temperature
hlajenje vezano na skupni zunanji kompresor
območje hlajenja: 0 °C – 8 °C
neto prostornina: 940 L
notranja višina boksa: min 720mm
širina vratne odprtine: 520mm
boks znotraj narejen z zaokroženimi vogali za doseganje večje higiene
izolacija hlajenega boksa: min 40mm zalito s poliuretansko peno
- omarica za dovod hladilnih instalacij z digitalnim prikazovalnikom temp.
- prostor za vgradnjo ledomata L=400mm
- omarica s predalom za odpadno kavo in s spodnjo polico zaprto
s krilnimi vrati L=450mm (zgoraj prostor za kavni avtomat)
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnica predala in krilna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
- omarica s predalom in s spodnjo polico zaprto s krilnimi vrati L=450mm
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnica predala in krilna vrata dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
- omarica L=450mm s spodnjo in vmesno prestavljivo polico z
omega ojačitvijo pod policami
spodnja polica s treh strani narejena z zavihom navzgor h=40mm z radiem
min. 10mm za doseganje večje higiene
krilna vrata omarice dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
- skrajno desno vgrajen predalnik 3x GN 1/1 – 150 na teleskopskih vodilih
z mehkim zapiranjem, zgoraj prostor za blagajno
bočni steni in dno predalov izdelano v enem kosu za doseganje večje higiene
ličnice predalov dvostenske izvedbe z vmesno protihrupno izolacijo
Inox cokel vgrajen s sprednje in desne strani

8. Ledomat za kockasti led — 1 kos
dim. 400x545x690mm
kapaciteta: 25 kg ledu/dan
kapaciteta shranjevalca: 10 kg
zračno hlajen
zračenje skozi filter na sprednji strani, filter odstranljiv in pralen
ohišje iz nerjavečega jekla
elektronska kontrolna plošča
priključna moč/napetost: 0,27kW/230V-50Hz