1.) DVIGALO V OBJEKTU »A« – 1 KOM

NOSILNOST	:	1125 kg ali 15 oseb	
HITROST	:	1,0 m/s	
SISTEM POGONA	:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran	
ŠT. POSTAJ	:	4	
ŠT. VHODOV	:	4 (neprehodna kabina)	
SISTEM UPRAVLJANJA	:		
		Signal za preobremenitev	
		Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča	
		avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke	
		Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij	
		Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat	
		Rezervacija kabine, Braille	
		Govorna najava v kabini	
KABINA	Stene :	Brušeno nerjavno jeklo	
	Pod :	Kot na stopnišču	
	Ogledalo :	Na zadnji steni	
	Ročaj :	Na stranski steni	
	Zaščita :	Svetlobna zavesa	
	Dimenzije :	Širina 1200 mm, globina 2100 mm	
KABINSKA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo	
	Dimenzije :	Širina 900 mm, višina 2100 mm	
JAŠKOVNA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)	
	Dimenzije:	Širina 900 mm, višina 2100 mm	
JAŠEK DVIGALA	:	Betonski	
	Min. dimenzije :	Širina 1650 mm, globina 2450 mm	
STROJNICA	:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala	
		kom	**1,00**

2.) DVIGALO V OBJEKTU »A« – 1 KOM

NOSILNOST	:	1600 kg ali 21 oseb
HITROST	:	1,0 m/s
SISTEM POGONA	:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran
ŠT. POSTAJ	:	4
ŠT. VHODOV	:	4 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA	:	
		Signal za preobremenitev

		Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča
		avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke
		Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij
		Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat
		Rezervacija kabine, Braille
		Govorna najava v kabini
KABINA	Stene :	Brušeno nerjavno jeklo
	Pod :	Kot na stopnišču
	Ogledalo :	Na zadnji steni
	Ročaj :	Na stranski steni
	Zaščita :	Svetlobna zavesa
	Dimenzije :	Širina 1400 mm, globina 2400 mm
KABINSKA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo
	Dimenzije :	Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)
	Dimenzije:	Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA	:	Betonski
	Min. dimenzije :	Širina 2150 mm, globina 2800 mm
STROJNICA	:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala

kom **1,00**

3.) DVIGALO V OBJEKTU »B« – 1 KOM

NOSILNOST	:	1600 kg ali 21 oseb
HITROST	:	1,0 m/s
SISTEM POGONA	:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran
ŠT. POSTAJ	:	4
ŠT. VHODOV	:	4 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA	:	
		Signal za preobremenitev
		Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča
		avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke
		Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij
		Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat
		Rezervacija kabine, Braille
		Govorna najava v kabini
KABINA	Stene :	Brušeno nerjavno jeklo
	Pod :	Kot na stopnišču
	Ogledalo :	Na zadnji steni
	Ročaj :	Na stranski steni

Zaščita	:	Svetlobna zavesa
Dimenzije	:	Širina 1400 mm, globina 2400 mm
KABINSKA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo
Dimenzije	:	Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)
Dimenzije:		Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA	:	Betonski
Min. dimenzije	:	Širina 2150 mm, globina 2800 mm
STROJNICA	:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala

kom **1,00**

4.) DVIGALO V OBJEKTU »B« panoramsko – 1 KOM

NOSILNOST	:	1000 kg ali 13 oseb
HITROST	:	1,0 m/s
SISTEM POGONA	:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran
ŠT. POSTAJ	:	4
ŠT. VHODOV	:	4 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA	:	
		Signal za preobremenitev
		Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča
		avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke
		Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij
		Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat
		Rezervacija kabine, Braille
		Govorna najava v kabini
KABINA		Vse tri stene iz stekla v okvirju iz brušene nerjaveče pločevine
Stene	:	
Pod	:	Kot na stopnišču
Ročaj	:	Na vseh treh stenah
Zaščita	:	Svetlobna zavesa
Dimenzije	:	Širina 1200 mm, globina 2000 mm
KABINSKA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo
Dimenzije	:	Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA	:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)
Dimenzije:		Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA	:	Kovinska konstrukcija – obloga steklo
Min. dimenzije	:	Širina 2000 mm, globina 2400 mm

STROJNICA	:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala		
			kom	**1,00**

0,00

0,00

0,00

0,00