Opomba: dimenzije dvigalnih jaškov v projektu arhitekture v nekaterih primerih niso točne – prilagoditi jih bo potrebno glede na zahteve dobavitelja dvigal

1.) DVIGALO V OBJEKTU »A« – 1 KOM

NOSILNOST		:	1125 kg ali 15 oseb
HITROST		:	1,0 m/s
SISTEM POGONA		:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran
ŠT. POSTAJ		:	4
ŠT. VHODOV		:	4 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA		:	
			Signal za preobremenitev
			Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča
			avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke
			Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij
			Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat
			Rezervacija kabine, Braille
			Govorna najava v kabini
KABINA	Stene	:	Brušeno nerjavno jeklo
	Pod	:	Kot na stopnišču
	Ogledalo	:	Na zadnji steni
	Ročaj	:	Na stranski steni
	Zaščita	:	Svetlobna zavesa
	Dimenzije	:	Širina 1200 mm, globina 2100 mm
KABINSKA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo
	Dimenzije	:	Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)
	Dimenzije:		Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA		:	Betonski
	Min. dimenzije	:	Širina 1650 mm, globina 2450 mm
STROJNICA		:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala

2.) DVIGALO V OBJEKTU »A« – 1 KOM

NOSILNOST		:	1600 kg ali 21 oseb
HITROST		:	1,0 m/s
SISTEM POGONA		:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran
ŠT. POSTAJ		:	4
ŠT. VHODOV		:	4 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA		:	
			Signal za preobremenitev
			Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča
			avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke
			Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij
			Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat
			Rezervacija kabine, Braille
			Govorna najava v kabini
KABINA	Stene	:	Brušeno nerjavno jeklo
	Pod	:	Kot na stopnišču
	Ogledalo	:	Na zadnji steni
	Ročaj	:	Na stranski steni
	Zaščita	:	Svetlobna zavesa
	Dimenzije	:	Širina 1400 mm, globina 2400 mm
KABINSKA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo
	Dimenzije	:	Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)
	Dimenzije:		Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA		:	Betonski
	Min. dimenzije	:	Širina 2150 mm, globina 2800 mm
STROJNICA		:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala

3.) DVIGALO V OBJEKTU »B« – 1 KOM

NOSILNOST		:	1600 kg ali 21 oseb
HITROST		:	1,0 m/s
SISTEM POGONA		:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran
ŠT. POSTAJ		:	4
ŠT. VHODOV		:	4 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA		:	
			Signal za preobremenitev
			Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča
			avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke
			Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij
			Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat
			Rezervacija kabine, Braille
			Govorna najava v kabini
KABINA	Stene	:	Brušeno nerjavno jeklo
	Pod	:	Kot na stopnišču
	Ogledalo	:	Na zadnji steni
	Ročaj	:	Na stranski steni
	Zaščita	:	Svetlobna zavesa
	Dimenzije	:	Širina 1400 mm, globina 2400 mm
KABINSKA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo
	Dimenzije	:	Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)
	Dimenzije:		Širina 1300 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA		:	Betonski
	Min. dimenzije	:	Širina 2150 mm, globina 2800 mm
STROJNICA		:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala

4.) DVIGALO V OBJEKTU »B« panoramsko – 1 KOM

NOSILNOST		:	1000 kg ali 13 oseb
HITROST		:	1,0 m/s
SISTEM POGONA		:	Električni bezreduktorski frekvenčno reguliran
ŠT. POSTAJ		:	4
ŠT. VHODOV		:	4 (neprehodna kabina)
SISTEM UPRAVLJANJA		:	
			Signal za preobremenitev
			Govorna povezava iz kabine (varnostni sistem omogoča
			avtomatični telefonski klic iz kabine v sili na 4 predhodno programirane tel. številke
			Avtomatska evakuacija potnikov iz kabine v primeru izpada ele. energije s pomočjo lastnih baterij
			Tipka za alarm, tipka za odpiranje vrat
			Rezervacija kabine, Braille
			Govorna najava v kabini
KABINA	Stene	:	Vse tri stene iz stekla v okvirju iz brušene nerjaveče pločevine
	Pod	:	Kot na stopnišču
	Ročaj	:	Na vseh treh stenah
	Zaščita	:	Svetlobna zavesa
	Dimenzije	:	Širina 1200 mm, globina 2000 mm
KABINSKA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo
	Dimenzije	:	Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠKOVNA VRATA		:	Avtomatska, teleskopska, brušeno nerjavno jeklo, E120 (EN81-58)
	Dimenzije:		Širina 900 mm, višina 2100 mm
JAŠEK DVIGALA		:	Kovinska konstrukcija – obloga steklo
	Min. dimenzije	:	Širina 2000 mm, globina 2400 mm
STROJNICA		:	Brez strojnice - pogonski stroj zgoraj v jašku dvigala